

手鋸感覚で使えて、現場のチョイ切りに便利! コンパクトな10.8V バッテリーセーバーソー!

NEW! ボッシュ バッテリーセーバーソー

GSA 10.8V-LI型 (キャリングケース・1.3Ahバッテリー 2個・充電器付)

For professionals from professionals



BOSCH

Invented for life

ECP&EMP、ダブルプロテクション!

■バッテリーを守るECP*1

過負荷や過放電、オーバーヒートからセルを保護するボッシュだけのテクノロジー ECP機能を搭載。バッテリーの寿命を縮める原因をシャットアウトします。

■モーターを守るEMP*2

過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流を遮断し、モーターを守ります。

*1:Electronic Cell Protection・特許取得
*2:Electronic Motor Protection

powered by
Li-Ion
technology

軽量1.2kgコンパクトボディで、タイトな現場でも作業が可能！ 長いストローク幅14.5mmにより、速い切断速度を実現！



全長286mmのコンパクトサイズ

ブレード交換は工具不要SDSシステム
上下逆にブレードを装着することもできます。

ストローク幅14.5mmにより
速い切断速度を実現！

暗所での作業に威力を発揮！
LEDライト。

警告表示ランプ
バッテリーの温度が使用温度範囲外の時(ECP作動時)：赤く点灯
本体が過負荷状態にあるとき(EMP作動時)：赤く点滅
表示後自動的に停止します。

EMP*機能
過負荷によるモーターの焼損が
起きる前に電流を遮断し、
モーターを守ります。
*Electronic Motor Protection

不意の作動を防ぐロックスイッチ

ソフトラバーグリップ
細かい振動を吸収し、
疲労を軽減します。

ECP*機能
過放電・過負荷・オーバーヒート
からバッテリーを守ります。
*Electronic Cell Protection・特許取得

バッテリー残量インジケーター
3段階でバッテリーの残量を
お知らせします。


位置決めに便利な
電子無段変速スイッチ。
ブレーキ付き。



ボッシュ バッテリーセーバーソー

(キャリングケース・1.3Ahバッテリー2個・充電器付)

GSA 10.8V-LI型 標準小売価格 ¥36,000(税別)



標準付属品



1.3Ah 10.8V リチウムイオンバッテリー

メモリー効果がゼロ、非常に少ない自己放電率、
継ぎ足し充電可能、高電力で軽量コンパクト。
いいことずくめのリチウムイオンバッテリーも、
過放電・過負荷・オーバーヒートには注意が必要
です。ECP*は、それらの状況を監視しセルを
保護するボッシュだけのテクノロジー。バッテリー
の寿命を縮める原因をシャットアウトします。

*Electronic Cell Protection・特許取得

1.3Ah 10.8V 品番：2 607 336 014

品名(備考)	注文番号
充電器 10.8V ターボ充電	AL 1130CV
キャリングケース	—



電子無段変速



ボッシュ・SDSシステム



1.3Ah



仕様

GSA 10.8V-LI型	
能力：木材	65mm
パイプ	50mm
軟鋼板	8mm
定格電圧	DC10.8V(充電専用バッテリー)
バッテリー容量	1.3Ah
ストローク数	0~3,000min ⁻¹ (回/分)
ストローク幅	14.5mm
質量	1.2kg(バッテリー含む)
充電時間	約15分(空→70%ターボ充電)
	約30分(空→フル充電)
サイズ	(H)133×(W)286mm
標準付属品	キャリングケース、バッテリー2個、充電器、サンプルブレード2本付

1回のフル充電で可能な作業データ<参考データ>

■切断	対象材料	本数
	鋼管：22mmφ	約30本

*これらのデータは材料の硬さ、気温、先端工具の状態等により多少異なります。

バッテリー工具を上手に長くお使いいただくために

本体①バッテリーを2個連続で使用した後や高負荷作業後は、本体温度が上昇しています。一息、冷ましてからご使用ください。②モーターをロックするような無理な作業は、発火・発煙の恐れがあります。バッテリー③過放電をしない。(ノワーが落ち始めるところで使い終わってください。)④電池温度をなるべく15℃~40℃で使う。(過負荷や直射日光で電池温度を上げすぎない。寒冷地等で電池温度を下げすぎない。)⑤雨・水にぬらさない。(内部に水が入ると錆が発生し故障の原因になります。)⑥衝撃を与えない。



安全上のご注意

ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

使用済バッテリーのリサイクルにご協力ください。

ボッシュは一般社団法人JBRCに加盟し、使用済みバッテリー工具用バッテリーのリサイクルを推進しております。恐れ入りますが使用済みのバッテリーは、ボッシュ電動工具取扱店、ボッシュ電動工具サービスセンター、またはJBRCリサイクル協力店へお持ちくださいますようお願いいたします。



【http://www.jbrc.com】

●掲載の価格に消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。 ●価格および仕様は、予告なく変更する場合があります。 ●掲載の価格、仕様は2011年4月現在のものです。 ●掲載の写真は、撮影上および印刷上の諸条件により、実際の色とは多少異なります。 ●写真は海外で撮影されたものもあり、日本仕様とは一部異なる場合があります。



ボッシュ株式会社 電動工具事業部
〒150-8360 東京都渋谷区渋谷 3-6-7 ☎03(5485)6161(代表)
ホームページ：http://www.bosch.co.jp

製品に関するご相談は
ボッシュ コールセンターフリーダイヤル(無料)
☎ 0120-345-762
(土・日・祭日を除く、午前9:00~午後6:00のサービス)

ボッシュ製品のお求めは

(2011年4月現在)