

地デジ用 BS 用 レベルチェッカー

UHF Band Level meter for Digital broad cast and BS signals

BER 換算CN GIの計測が可能

乾電池 3本で長持ちスタミナ設計

軽くて小さいハンディタイプ



今まで上位機種のみ確認ができたマルチパスのうちの GI を DL250 では大まかな傾向を知ることができます。



GI 画面例
48 μ 秒遅れ
DU 比が 4dB 以上

UHF デジタル UHF digital broadcasting	
測定チャンネル Measurement channel	13ch ~ 62ch
測定範囲 Measurement range	10 ~ 115dB μ V
換算 CN (C) Conversion CN	0 ~ 30dB (MER から換算) 0 ~ 30dB (Conversion MER)
BER (B)	1E-2 ~ 0, E-8
ATT	約 10dB (BER、換算 CN のみ対応)
GI 機能 GI Function	同一チャンネルの受信波に対する遅延波の遅れ時間と DU 比を表示 (295 μ s 以内、DU 比は測定 20dB 以内、表示 7dB 以内) This function displays the delay time and the DU ratio of the delay wave to the receiving wave of the same channel.
Good 表示 Good indicated	換算 CN 25 以上 BER 1E-5 以下 Conversion CN 25 over BER 1E-5 or less
BS デジタル BS digital broadcasting	
測定チャンネル Measurement channel	1ch ~ 23ch
測定範囲 Measurement range	20 ~ 110dB μ V
インジケータ表示 Measurement value indicated	0.25 ~ 0.3dB
コンバータ電源 Converter	DC15V 最大 3.0W 内部電源使用中は BS マークが点滅 DC15V MAX3.0W The BS mark blinks while using an internal power supply.
UHF アナログ UHF analog broadcasting	
測定チャンネル Measurement channel	13ch ~ 62ch
測定範囲 Measurement range	10 ~ 110dB μ V
音声出力 Audio output	あり Available
使用時間 Operating time	連続 24 時間 (音声出力時は除く) Continuous 24 hours (without audio output)
オートパワーオフ Auto power off	あり (未操作から約 5 分) Available (Turned off in 5 minutes when unoperating.)
電源 Power	アルカリ単 3 電池 3 本 3 AA Alkaline batteries
連続使用時間 (ご使用の電池によります) Continuous operating time (The operating time is different depending on the batteries)	
レベルのみ Only measuring electric filed strength	連続 24 時間 Continuous 24 hours
UHF デジタル (換算 CN、BER、GI の場合) UHF digital broadcasting (In case of conversion CN, BER, GI)	連続 3.5 時間 Continuous 3.5 hours
BS コンバータへの電源供給時 While supplying power to the BS converter	5 分使用後 30 分休止のサイクルで 28 回程度使用可能 (対象 BS コンバータは 1.3W 以下) Possible to use 28 times (1 cycle is 5 minutes usage and 30 minutes stop) Intended converter is under 1.3W
使用環境	10°C ~ 40°C (氷結結露なき事) 防滴、防水使用ではありません 落下、水濡れ等は保証外となります 10°C ~ 40°C (centigrade) non freezing and condensing Not water-tight and water proof The fall and the water getting wet etc. are outside guarantees.

製造元 加美電子工業株式会社
〒547-0002 大阪市平野区加美東 6-1-5
TEL 06-6791-8151
FAX 06-6794-3434
E-mail sales@kamidenshi.co.jp
URL <http://www.kamidenshi.co.jp/>

販売代理店 株式会社カディック
〒552-0004 大阪市港区夕凧 2-17-7
TEL 06-6572-1326
FAX 06-6572-0566